



## **TRAITEMENT ESSENCE SANS PLOMB 9009**

**POUR MOTEURS CONCUS POUR LE SUPER PLOMBÉ**

<b>CARACTÉRISTIQUE</b>	<b>TECHNIQUE</b>
Aspect	Liquide
Masse volumique à 15 °C	870,8 kg/m <sup>3</sup>
Viscosité cinématique à 40 °C	18,42 mm <sup>2</sup> /s
Point éclair	> 150 °C

### **UTILISATION / PROPRIÉTÉ**

-L'Additif 9009 « Traitement essence sans plomb » à été mis au point pour les moteurs essence ancienne génération fonctionnant à l'essence plombée.

L'Additif 9009 :

- Est adapté aux véhicules anciens et moteur 4 temps, et 2 temps motoculture (motoculteurs, tondeuses, tronçonneuses).
- Permet l'emploi des carburants sans plomb sur les moteurs conçus pour le super plombé.
- Protège les sièges de soupapes et empêche leur récession.
- Lubrifie le haut moteur.
- Diminue les rejets polluants des gaz d'échappement.
- Evite l'assèchement des chambres de combustion.

### **MODE D'EMPLOI**

L'Additif 9009 est conçu pour le dosage de 1 litre d'additif dans 1000 litres d'essence.  
soit la dose de 300 ml pour 300 litres.

Dosage automobile : 40 à 60 ml pour 40 à 60 litres d'essence.

Dosage motoculture : 10 ml pour 10 litres d'essence.

### **PRÉCAUTION D'UTILISATION / STOCKAGE**

**IRRITANT :**

Le produit peut s'avérer irritant pour la peau chez les personnes sensibles en cas de contacts répétés.

Le port de gants est conseillé dans ce cas.

Tenir hors de portée des enfants.

**STOCKAGE :** Produit stable aux températures usuelles de stockage, de manipulation et d'emploi.

**CONDITIONNEMENT :** Carton de 20 flacons de 300 ml avec son doseur 10 / 20ml

S.F.D.P.I. MELGAD  
Z.I. LES PORTE DU NORD  
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00  
Fax : 03.21.37.42.82  
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr