



DECAPANT PLANS DE JOINTS

DÉCAPANT DE JOINTS

DESCRIPTION

Décapant particulièrement réactif pour l'élimination de revêtement fortement réticulés, tel que : Plans de joints, Il est thixotrope, il ne coule pas, possède donc un pouvoir renforcé sur les surfaces verticales. Présenté en aérosol, Il permet une application précise aux endroits souhaités. Il permet également des interventions dans les endroits difficiles d'accès.

APPLICATION

Elimination de joints polysulfures, silicones sur carters.
Elimination de joints sur double vitrage.
Elimination de marquages temporaires.

DOMAINE D'UTILISATION

A usage professionnel, construction automobile, bâtiment, industrie nautique, maintenance etc...

RECOMMANDATION

Agiter avant emploi. Pulvériser sur les surfaces à décaper, laisser agir. Eliminer à la spatule. Renouveler l'opération en cas de couches importantes, ou lors de spectres résiduels sur des surfaces poreuses. Récupérer tous résidus et détruire conformément à la réglementation en vigueur.

HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien ventilées. Conserver hors de portée des enfants.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr