



# DEGOMMANT VANNES EGR

## (SANS SOLVANT CHLORÉ)

### COMPOSANT

Pourcentage %	Nom chimique	N°CAS
10 % ou plus	Butane	106-97-8
	Propane	74-98-6
	Méthylal pur	109-87-5
	Méthyl éthyl cétone	78-93-3
	Xylène	1330-20-7

### CARACTÉRISTIQUE

Élimine les dépôts de gommages, goudrons, calamine.  
Nettoie le circuit d'air et la vanne EGR,  
Rétablit le flux vers le moteur, ainsi que le rendement moteur.  
Compatible avec les filtres à particules (FAP), pots catalytiques.  
Non agressif pour les caoutchoucs et plastiques

### MODE D'EMPLOI

Démonter la vanne EGR  
Appliquer le produit par petites pulvérisations sur toutes les parties à nettoyer,  
jusqu'à élimination des résidus.

### RECOMMANDATION

Aérosol sous pression. À protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ni brûler, même après usage.  
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.  
Utiliser seulement en zones bien ventilées. Ne pas fumer.  
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.  
À usage professionnel.

**SFDPI-MELGAD**  
**Z.I. LES PORTES DU NORD**  
**62820 LIBERCOURT**

FDS sur [www.melgad.fr](http://www.melgad.fr)  
(06-05-2014)

**Tél. 03.21.26.00**  
**Fax. 03.21.37.42.82**  
**Mail. [contact@melgad.com](mailto:contact@melgad.com)**