



DM 2000

SUPER DÉGRAISSANT ÉMULSIONNABLE

CARACTÉRISTIQUE

Liquide de couleur bleue faible odeur. Laisse une odeur citronnée après évaporation.

Densité à 15°C : 0,8

Point d'éclair supérieur à 62°C

Température d'ébullition supérieure à 181°C

Contient un fort pourcentage de mouillants émulseurs très puissants.

Possède des agents anticorrosion.

Concentré peut être dilué dans les solvants pétroliers.

Emulsionné par l'eau est dégradé par les microorganismes.

Indice KB : 34

USAGE

Dégraissant très puissant grâce à l'action des divers tensioactifs qu'il contient et à la nature du solvant utilisé. Il offre un très haut niveau de sécurité dû à un point éclair élevé et à sa très faible volatilité.

Automobiles : Lavages moteurs, décoconage de voitures neuves.

Industrie.

Métallurgie : Traitement de tôles, entretien du matériel, nettoyage des sols.

MODE D'EMPLOI

***TRAVAIL AU TREMPÉ**

Laisser agir 10 à 15 minutes les pièces à nettoyer dans un bain contenant du DM 2000.

Rincer au jet d'eau.

***TRAVAIL PAR PULVÉRISATION**

Pulvériser les endroits à traiter à l'aide d'un pistolet ou d'une pompe de pulvérisation.

Laisser agir 10 à 15 minutes.

Rincer abondamment à l'eau.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00

Fax : 03.21.37.42.82

E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr