



GALVA MAT

GALVANISATION MAT A FROID

UTILISATION

Protection des pièces contre la corrosion
Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides)
Bonne résistance aux intempéries.
Protection électrochimique durable
Bonne adhérence
Séchage rapide

COMPOSANT

Produit actif

Partie solide : Liant à base de caoutchouc cyclisé, poussière de zinc et oxyde de zinc à haut degré de pureté.
Partie solvant : Hydrocarbures aromatiques, aliphatiques.
Propulseur : D.M.E./Butane (Extrêmement inflammable)

PROPRIÉTÉ

Peinture de galvanisation à froid des surfaces métalliques.
Permet le dépôt d'une couche de zinc métallique qui protège de l'oxydation et de la corrosion.
S'applique comme une peinture sur fer, aciers (acier non grenailé soigneusement dégraissé, acier grenailé), tôle galvanisée, charpentes, toitures, tuyauteries, etc...

MODE D'EMPLOI

Brosser et dégraisser préalablement les surfaces à traiter.
Ne pas appliquer par temps très humide.
Appliquer à des températures entre +5°C et +35°C.
Il n'est pas indispensable d'éliminer la rouille adhérente.
Agiter correctement l'aérosol avant et pendant l'emploi.
Purger après usage en pulvérisant tête en bas.

RECOMMANDATION

Récipient sou pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme, un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Conserver hors de portée des enfants.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

TEL : 03 21 37 26 00
FAX : 03 21 37 42 82
sfdpimelgad@wanadoo.fr