



CODE ARTICLE : MEL3010

GANTS ANTI-COUPURES

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

DISTRIBUTEUR

SFDPI-MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél. 03.21.37.26.00 Fax. 03.21.37.42.82
Mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr

Présentation générale

Référence CE

2132242

Type de produit

Gants

Gamme

Protection contre la Coupure et Perforation

Line

Résistant à la coupure

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

- Industrie Automobile
- Industrie Aéronautique
- Logistique
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Maintenance

Utilisation du produit

Manipulations de pièces coupantes en milieux secs ou gras.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant tricoté en Polyamide/Lycra®/avec un fil Dyneema®
Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
Version économique

Avantage

CONFORT

La technique du tricotage permet d'obtenir un gant proche de la main et offre une bonne dextérité.
Le confort est maximal et la solidité accrue.
Le toucher frais du Dyneema® apporte une sensation de confort.
Le dos aéré optimise la respirabilité du gant.

RESISTANCE

Le fil Dyneema®/Elastane apporte des qualités anticoupure (niveau 3).
L'enduction polyuréthane sur la paume garanti des qualités de résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la déchirure (niveau 4).
Attention! Ne Pas exposer ce gant à la chaleur.

HYGIENE

Son coloris sombre le rend moins salissant et accroît sa durée de vie.

Descriptif technique

Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires
Conforme aux normes :
EN 420-2003 Exigences générales
EN 388-2003 Risques mécaniques

CARACTERISTIQUES :

Gant tricoté en Polyamide/Lycra®/ avec un fil Dyneema®
Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts
Version économique

Technologie des produits

Tricoté Enduit

Calibre

13

Type de revêtement

Dyneema®, Lycra® et Polyamide

Longueur

25 cm

Épaisseur

1,70 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

8 - 9 - 10

EN 407 - Heat and/or Fire

GANTS ANTI-COUPURES

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a
Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	4
Résistance à la coupure	3
Résistance au déchirement	4
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

EN 381-7

Protection contre les tronçonneuses	n/a
-------------------------------------	-----

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	n/a
---------------------------------------	-----

Distributeur

SFDPI - MELGAD

Z.I. les portes du nord

62820 Libercourt

Tél.03.21.37.26.00 Fax.03.21.37.42.82

Mail. sfdpimelgad@wanadoo.fr