



CODE ARTICLE : MEL3009

GANT CUIR HYDRO

Manipulations en milieux humides et salissants. Manutention générale en milieu humide. Travaux moyens et lourds en extérieur. Maintenance, construction, sylviculture.

DISTRIBUTEUR

SFDPI-MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT
Tél. 03.21.37.26.00 Fax.03.21.37.42.82
Mail. sfdpimelgad@wanadoo.fr

Présentation générale

Référence CE

2055702

Type de produit

Gants

Gamme

Usage Général

Line

Manutention Légère & Moyenne

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

Industrie

- Bâtiment et Construction
- Espaces Verts
- Logistique
- Services Publics
- Agriculture
- Maintenance

Utilisation du produit

Manipulations en milieux humides et salissants. Manutention générale en milieu humide. Travaux moyens et lourds en extérieur. Maintenance, construction, sylviculture.

Caractéristiques & Avantages**Caractéristique**

Gant cuir/textile
 Paume en cuir Velvet(bovin fleur sur chair)
 Dos en polyamide/Lycra® doublé d'une membrane imperméable et respirante
 Coupe américaine, pouce palmé
 Poignet lastex
 Large protège artères

Avantage**RESISTANCE ET DEXTERITE**

Résistance et dextérité du cuir fleur sur chair (Niveau 3 à l'abrasion, supérieur à un cuir fleur hydrofuge classique).

SECURITE

L'insertion d'un renfort sur le dos offre une bonne protection mécanique des articulations métacarpiennes.

Le poignet lastex améliore le maintien du gant.

Le protège artère offre une bonne protection du poignet.

CONFORT**Imperméabilité :**

La membrane côté dos rend le gant plus imperméable et plus respirant qu'un cuir hydrofuge classique.

La paume hydrofuge offre une imperméabilité de 2h.

Souplesse :

Le Lycra® du dos textile apporte élasticité et facilité de mouvement lors des manutentions prolongées.

Le cuir fleur, de qualité supérieure, traité hydrofuge à coeur, reste souple même après séchage.

Descriptif technique**Description**

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

DESCRIPTIF :

Gant cuir/textile

Paume en cuir Velvet (bovin fleur sur chair)

Dos en polyamide/Lycra® doublé d'une membrane imperméable et respirante

Coupe américaine, pouce palmé

Poignet lastex

Large protège artères

Technologie des produits

Coupé Cousu

Type de revêtement

Cuir et textile

Longueur

26 cm

Épaisseur

0,8/1,1 mm

Innocuité

Conforme aux normes Européennes

Dextérité

Classe 5

Tailles

9, 10, 11

EN 407 - Heat and/or Fire

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a
Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	1

EN 511- Protection in cold temperatures:

Résistance au froid conducteur	n/a
Résistance au froid de contact	n/a
Perméabilité à l'eau	n/a

EN 381-7

Protection contre les tronçonneuses	n/a
-------------------------------------	-----

EN 12477

Gants de protection pour les soudeurs	n/a
---------------------------------------	-----

Packaging Label**Étiquetage**

CE SPERIAN

2055702 XX

EN 420
EN 388 : 3121

Certifications

 [Déclaration de conformité CE](#)

EPI catégorie EC
2

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Attestation EC
 [EC Attestation](#)

Numéro d'attestation
0075/797/162/02/07/0051 EXT 03/07/07

Photos et images

Voir la première page.

Informations complémentaires

User Manual
[UI 102](#)

Fiche d'informations sur l'utilisateur
102

Maintenance

Information de stockage
Conditionnement minimal 10 paires.

Instructions d'entretien
Pour conserver ses performances, ce gant ne doit pas être nettoyé.