



MOTOR START

FLUIDE DE DÉMARRAGE
Etudié pour les démarrages difficiles

COMPOSITION

Produit actif : à base de solvant oxygéné
Propulseur : propane (extrêmement inflammable)

PROPRIÉTÉ

Permet le démarrage instantané de tous moteurs, (moteur à essence ou diesel, automobile, tracteur, tondeuse,...).

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit 1 seconde dans l'entrée du filtre

Moteur essence : accélérer légèrement en actionnant le démarreur, ne pas utiliser le préchauffage.

PRÉCAUTION

Le récipient est sous pression.
Le protéger contre les rayons solaires.
Ne pas stocker à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer, ni brûler, même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Utiliser et ranger à l'écart de toute flamme.
Source de chaleur.
Appareil électrique en fonctionnement.
Ne pas fumer.
Procéder par brèves pressions sans pulvérisation prolongée.
Bien ventiler après usage.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr