



OLEOSIL

LUBRIFIANT HYDROFUGE ANTI-ADHÉRENT AU SILICONE

CARACTÉRISTIQUE

Produit à base de silicones, conditionné en aérosol, possède les caractéristiques suivantes :

Anti-adhérence : évite des dépôts gênants sur les pièces mécaniques et facilite leur entretien.

Hydrofugation : permet d'imperméabiliser tous les matériaux qui sont en contact avec l'humidité de l'air.

Lubrification : lubrifie dans toutes les conditions de température, de -60°C à +250°C.

USAGE

Antigrippant dans les assemblages devant être périodiquement démontés et soumis à des conditions de service particulièrement favorables à l'oxydation.

Hydrofugeant dans les industries courantes : maçonnerie, textile, cuir, papier...

Hydrofugeant en électronique.

Lubrification des machines de bureaux, serrures de portières.

Démoulage pour matières plastiques.

MODE D'EMPLOI

Conditionné en aérosol est d'emploi très facile.

Pulvériser à une distance d'environ 30 cm les parties à traiter.

L'emploi d'un prolongateur permet une pulvérisation des endroits difficiles à atteindre.

HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Récipient sou pression, à protéger des rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme, un corps incandescent.

Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas fumer.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Conserve seulement en zones bien ventilées. Ne pas pulvériser de façon prolongée. Conserver hors de portée des enfants.