



RENOVATEUR PNEU

PRODUIT DE FINITION

CARACTÉRISTIQUE

Pouvoir couvrant très performant
Très volatil à séchage rapide.
Point éclair bas.
Point d'ébullition : 98°C

UTILISATIONS

Produit de finition
Rénovateur caoutchoucs, similis,
Rénovateur des plastiques intérieur, extérieur.
Protecteur de boucliers.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi peut être diluant avec un solvant pétrolier.
Nettoyer au préalable avec le dégraissant n°2.
Pulvériser le rénovateur
Essuyer avec un chiffon non pelucheux.
Laisser sécher le temps de la réticulation.

LÉGISLATION / HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Mesures d'ordre technique : veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.
Si cette ventilation est insuffisante pour maintenir les concentrations des vapeurs sous les valeurs d'exposition, porter des appareils respiratoires.
Pour plus de renseignements voir les consignes de la fiche de données de sécurité.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : contact@melgad.com

01-04-2015