



SOLVANT PL

DÉGRAISSANT SANS ODEUR, HAUTE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUE

N'a pas d'odeur.
Biodégradable.
Est beaucoup moins dangereux que les dégraissants traditionnels.
De haute sécurité, il possède un point d'éclair de 63°C.
A un bon rapport d'évaporation.
Diélectrique résiste à 30 000 volts.
Ne possède pas de solvant chloré, faible en aromatique 10 ppm.
N'est pas miscible à l'eau.
Indice KB : 25

UTILISATION

Grâce à sa résistance diélectrique, son pouvoir dégraissant très efficace, le SOLVANT PL se présente comme un solvant de haute sécurité et de qualité.
Ses emplois très variés peuvent aller du dégraissage au bac, passant en machine de nettoyage et au dégraissage des moteurs électriques.

MODE D'EMPLOI

Le SOLVANT PL s'utilise par trempage, pulvérisation, au pinceau...
Attendre 3 à 4 minutes puis sécher à l'air comprimé.

LÉGISLATION / HYGIÈNE / SÉCURITÉ

Mesures d'ordre technique : veiller à une ventilation adéquate, si possible, par aspiration aux postes de travail et par extraction générale convenable.

Si cette ventilation est insuffisante porter un appareil de protection respiratoire.

Le contact avec la peau et les yeux doit être évité, porter les gants, lunettes de protection et vêtements appropriés.
Pour plus de détail voir la fiche de données de sécurité.

S.F.D.P.I. MELGAD
Z.I. LES PORTES DU NORD
62820 LIBERCOURT

Tél : 03.21.37.26.00
Fax : 03.21.37.42.82
E-mail : sfdpimelgad@wanadoo.fr